



ООО «КВК»
 тел.: +7 (81153) 6-97-37,
 +7 (911) 366-05-41
 e-mail: sales@cw60.ru
 www.cw60.ru



ОВ

ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ
 УГЛОВЫЕ

СЕРИЯ CWC ОВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЯ CWC ОВ

Модель	Холодопроизводительность SC2,** кВт	Расход воздуха, м³/ч	Кол-во вентиляторов, шт	Модель вентилятора (электропитание)	Мощность одного вентилятора, Вт	Мощность оттайки, кВт	Электропитание оттайки	Площадь поверхности теплообмена, м²	Внутренний объем, л	Патрубок вход, Ø мм	Патрубок выход, Ø мм	Длина "А", мм	Ширина "В", мм	Высота "С", мм	Масса, кг					
ЕВМ																				
шаг 4 мм																				
CWC ОВ-M251C40	1	605	1	M4Q 045-CF01-01 254/28 (AC 230V)	16	0,7	AC 230V	4,4	0,9	9,52	9,52	680	580	330	14					
CWC ОВ-M251D40	1,1	560						5,5	1,2						14,8					
CWC ОВ-M251E40	1,2	524						6,6	1,4						15,7					
CWC ОВ-M252C40	2	1210	2			1,3		8,8	1,8	12	16	1100			23,8					
CWC ОВ-M252D40	2,2	1117						11	2,4						24,7					
CWC ОВ-M252E40	2,4	1047						13,3	3						25,6					
CWC ОВ-M253C40	3	1815	3		2,0	2,6	2,0	AC 230V	13,2	2,8	12	18	1520	580	330	33,6				
CWC ОВ-M253D40	3,4	1676							16,5	3,5						34,4				
CWC ОВ-M253E40	3,7	1570							20	4,6						35,3				
CWC ОВ-M254C40	4	2420	4		2,6	2,6	2,6	AC 230V	17,6	3,7	12	22	1940	580	330	43,2				
CWC ОВ-M254D40	4,5	2234							22,1	4,7						44,1				
CWC ОВ-M254E40	4,8	2093							26,5	5,7						45				
ЕВМ																				
шаг 7 мм																				
CWC ОВ-L251C70	0,76	672	1	M4Q 045-CF01-01 254/28 (AC 230V)	16	0,7	AC 230V	2,7	0,9	9,52	9,52	680	580	330	11,5					
CWC ОВ-L251D70	0,89	618						3,4	1,2						12,4					
CWC ОВ-L251E70	1	579						4,1	1,4						13,3					
CWC ОВ-L252C70	1,5	1344	2			1,3		1,3	1,3	AC 230V	5,4	1,8			12	16	1100	580	330	21,2
CWC ОВ-L252D70	1,8	1236									6,8	2,4								22,1
CWC ОВ-L252E70	2	1158									8,2	3								23
CWC ОВ-L253C70	2,3	2015	3		2,0	2,0	2,0	AC 230V	8,1	2,8	12	18	1520	580	330	30,3				
CWC ОВ-L253D70	2,7	1860							10,2	3,5						31,2				
CWC ОВ-L253E70	3,1	1737							12,4	4,6						32,1				
CWC ОВ-L254C70	3,15	2690	4		2,6	2,6	2,6	AC 230V	10,8	3,7	12	22	1940	580	330	40,6				
CWC ОВ-L254D70	3,7	2480							14	4,7						41,5				
CWC ОВ-L254E70	4,1	2316							16,4	5,7						42,4				

** Номинальная холодопроизводительность рассчитана для хладагента R404A.
 Мощности рассчитаны при стандартных условиях (EN328):
 SC2: темп.воздуха = 0, Т.испарения = -8