



ООО «КВК»
 тел.: +7 (81153) 6-97-37,
 +7 (911) 366-05-41
 e-mail: sales@cwс60.ru
 www.cwс60.ru



SF

ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ
 ШОКОВОЙ ЗАМОРОЗКИ

СЕРИЯ CWC SF

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЯ CWC SF

Наименование	Холодо-ть SC3, ** кВт	Холодо-ть SC4, ** кВт	Расход воздуха, м ³ /ч	Кол-во вентиляторов, шт	Модель вентилятора (электрорепитание)	Мощность одного вентилятора, Вт	Мощность оттайки, кВт	Электропитание оттайки	Площадь поверхности теплообмена, м ²	Внутренний объем, л	Патрубок вход Ø, мм	Патрубок выход Ø, мм	Длина "А", мм	Ширина "В", мм	Высота "С", мм	Масса, кг		
EBM																		
CWC SF-502E 7T	12,8	10,5	13856	2	S4D 500 AM03-01 (AC 400V)	720	10	AC 400V	81,5	21	22	42	1170	1565		192		
CWC SF-504E 7T	26,1	21,4	27713	4					20	163	42	28				54	2030	385
CWC SF-506E 7T	39,4	32,4	41569	6					30	244,4	63	2x28				2x54	2830	578
CWC SF-508E 7T	49	40,4	55400	8					40	325,8	84,1	2x28				2x54	3630	770
CWC SF-502I 10T	15,3	12,3	12712	2					10	97,3	35	22				42	1230	228
CWC SF-504I 10T	30,7	25,1	25495	4					20	196	70	28				54	2030	421
CWC SF-506I 10T	42,8	35,4	38138	6					30	294	105	2x28				2x54	2830	614
CWC SF-508I 10T	62	50,5	50850	8					40	392	140	2x35				2x64	3630	810
CWC SF-632E 7T	21,6	16,7	28221	2	S4D 630-AD01-01 (AC 400V)	2630	16	AC 400V	122,2	31,5	28	54	1170	2065		327		
CWC SF-634E 7T	43,8	33,7	56442	4					31	244,4	63	2x28				2x54	2230	553
CWC SF-636E 7T	65,3	53,9	84619	6					46	366,5	94,6	2x28				2x54	3130	775
CWC SF-632E 10T	17	13	29607	2					16	88,1	31,5	28				54	1330	314
CWC SF-634E 10T	34	26,2	60069	4					31	176,3	63	2x28				2x54	2230	528
CWC SF-636E 10T	57,3	46,3	90060	6					46	264,4	94,6	2x28				2x54	3130	735
CWC SF-632E 12T	15,3	11,5	30315	2					16	74,8	31,5	28				54	1330	307
CWC SF-634E 12T	30,8	23,1	60660	4					31	149,8	63	2x28				2x54	2230	514
CWC SF-636E 12T	51,5	42,2	90856	6					46	224,7	94,6	2x28				2x54	3130	715
CWC SF-632G 10T	23,2	18,5	27882	2					16	117,5	42	28				54	1330	338
CWC SF-634G 10T	47	37,5	55764	4					31	235	84,1	2x28				2x54	2230	582
CWC SF-636G 10T	63	48,8	83646	6					46	352,5	126,1	2x35				2x64	3130	813
CWC SF-632G 12T	21,2	16,7	28155	2					16	100	42	28				54	1330	331
CWC SF-634G 12T	43	33,8	56309	4					31	200	84,1	2x28				2x54	2230	568
CWC SF-636G 12T	57,1	43,3	84530	6					46	300	126,1	2x35				2x64	3130	792
CWC SF-632I 10T	25,8	21,7	23800	2					16	146,9	52,5	28				54	1330	365
CWC SF-634I 10T	53,2	44,4	52372	4					31	293,8	105,1	2x28				2x54	2230	618
CWC SF-636I 10T	80,2	63,8	78558	6					46	440,7	157,6	2x35				2x64	3130	860
CWC SF-632I 12T	24,5	20,1	26451	2					16	124,8	52,5	28				54	1330	357
CWC SF-634I 12T	49,8	41,1	52903	4					31	250	105	2x28				2x54	2230	609
CWC SF-636I 12T	72,7	57,6	79376	6	46	374	158	2x35	2x64	3130	848							

Расчетный режим работы SC3: -18/-25 R404a dT=7K

Расчетный режим работы SC4: -25/-31 R404a dT=6K