



sales@cw60.ru  
+7 (911) 366-05-41 +7 (81153) 7-85-51



**ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ  
ШОКОВОЙ ЗАМОРОЗКИ**

**CWC SF**

**Технические данные воздухоохлаждителя CWC SF**

Модель	Холодопроизводительность* SC1, кВт	Холодопроизводительность* SC2, кВт	Расход воздуха, м3/ч	Длина воздушной струи, м	Количество вентиляторов, шт	Модель вентилятора (электропитание)	Мощность одного вентилятора, Вт	Мощность оттайки, Вт	Площадь поверхности теплообмена, м2	Внутренний объем, л	Патрубок вход, Ø мм	Патрубок выход, Ø мм	Длина "А", мм	Ширина "В", мм	Высота "С", мм	Масса, кг	
<b>EBM</b>																	
CWC SF-502E 7T	12,8	10,5	13856	2	S4D 500 AM03-01 (AC 400V)	720	10	AC 400V	81,5	21	22	42	1170	1565		192	
CWC SF-504E 7T	26,1	21,4	27713	4			20		163	42	28	54				2030	385
CWC SF-506E 7T	39,4	32,4	41569	6			30		244,4	63	2x28	2x54				2830	578
CWC SF-508E 7T	49	40,4	55400	8			40		325,8	84,1	2x28	2x54				3630	770
CWC SF-502I 10T	15,3	12,3	12712	2			10		97,3	35	22	42				1230	228
CWC SF-504I 10T	30,7	25,1	25495	4			20		196	70	28	54				2030	421
CWC SF-506I 10T	42,8	35,4	38138	6			30		294	105	2x28	2x54				2830	614
CWC SF-508I 10T	62	50,5	50850	8			40		392	140	2x35	2x64				3630	810
CWC SF-632E 7T	21,6	16,7	28221	2	S4D 630-AD01-01 (AC 400V)	2630	16	AC 400V	122,2	31,5	28	54	1170	2065		327	
CWC SF-634E 7T	43,8	33,7	56442	4			31		244,4	63	2x28	2x54				2230	553
CWC SF-636E 7T	65,3	53,9	84619	6			46		366,5	94,6	2x28	2x54				3130	775
CWC SF-632E 10T	17	13	29607	2			16		88,1	31,5	28	54				1330	314
CWC SF-634E 10T	34	26,2	60069	4			31		176,3	63	2x28	2x54				2230	528
CWC SF-636E 10T	57,3	46,3	90060	6			46		264,4	94,6	2x28	2x54				3130	735
CWC SF-632E 12T	15,3	11,5	30315	2			16		74,8	31,5	28	54				1330	307
CWC SF-634E 12T	30,8	23,1	60660	4			31		149,8	63	2x28	2x54				2230	514
CWC SF-636E 12T	51,5	42,2	90856	6			46		224,7	94,6	2x28	2x54				3130	715
CWC SF-632G 10T	23,2	18,5	27882	2			16		117,5	42	28	54				1330	338
CWC SF-634G 10T	47	37,5	55764	4			31		235	84,1	2x28	2x54				2230	582
CWC SF-636G 10T	63	48,8	83646	6			46		352,5	126,1	2x35	2x64				3130	813
CWC SF-632G 12T	21,2	16,7	28155	2			16		100	42	28	54				1330	331
CWC SF-634G 12T	43	33,8	56309	4			31		200	84,1	2x28	2x54				2230	568
CWC SF-636G 12T	57,1	43,3	84530	6			46		300	126,1	2x35	2x64				3130	792
CWC SF-632I 10T	25,8	21,7	23800	2			16		146,9	52,5	28	54				1330	365
CWC SF-634I 10T	53,2	44,4	52372	4			31		293,8	105,1	2x28	2x54				2230	618
CWC SF-636I 10T	80,2	63,8	78558	6			46		440,7	157,6	2x35	2x64				3130	860
CWC SF-632I 12T	24,5	20,1	26451	2			16		124,8	52,5	28	54				1330	357
CWC SF-634I 12T	49,8	41,1	52903	4			31		250	105	2x28	2x54				2230	609
CWC SF-636I 12T	72,7	57,6	79376	6	46	374	158	2x35	2x64	3130	848						

Номинальная холодопроизводительность рассчитана при:  
SC3 - R404a, T возд.=-18°C, T исп.=-25°C  
SC4 - R404a, T возд.=-25°C, T исп.=-31°C